

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/lampa-robocza-18xled-kwadrat-os237-p-12623.html>



LAMPA ROBOCZA 18xLED KWADRAT OŚ237

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	L0172
Kod producenta	OŚ237

Opis produktu

Specyfikacja produktu:

Ilość LED: 18x LED
Moc świetlna: 2800 LM
Strumień światła: flood
wibracjoodporna 15G RMS 24- 2000HZ
Barwa światła: zimna
Materiał wykonania: obudowa aluminium (pełni funkcję radiatora)
Masa - przewód koloru czarnego, PLUS - przewód koloru czerwonego
Napięcie: 12/24 V
Pobór mocy: 26 W
PRZEWÓD: 380 mm
Certyfikaty: ECE R10

Zawartość zestawu:

Jedna sztuka lampy roboczej /panelu
Zestaw śrub i uchwyty montażowych
Wtyczka i gniazdo montażowe (w zależności od zestawu).

Oświetlenie robocze LED - Instrukcja prawidłowego podłączenia

Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego w pojazdach i do użytku poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzenie musi być montowane w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp. Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik - instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk. Stosować w przewidywanych miejscach.

Uwaga! Nie kierować słupa światła w kierunku oczu - może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku. Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach. Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki gwarancji:

-gwarancji udzielamy na okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży
-jakiegokolwiek nieuprawniona ingerencja w produkt wiąże się z utratą gwarancji

Lampy posiadają homologację kompatybilności elektromagnetycznej i nie powodują zakłóceń elektromagnetycznych.