Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 17:55

Link do produktu: https://www.mototraktor.pl/lampa-robocza-led-case-new-holland-fendt-massey-ferguson-g260900020070-p-14638.html



LAMPA ROBOCZA LED CASE NEW HOLLAND FENDT MASSEY FERGUSON G260900020070

Cena	**169,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**G260900020070**
Kod producenta	**OŚ149**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:
FENDT:
200: 206F, 206S, 206V/NA, 207F, 207S, 207V/NA, 208F, 208P/NA, 208S, 208V/NA, 209F, 209P/NA, 209S, 209V/NA; 200 Vario: 207, 207V/F, 208, 208V/F, 209, 209P, 209V/F/P, 210, 210P, 210V/F/P, 211, 211V/F/P; 200 Vario S3: 207, 207F, 207V, 208, 208F, 208V, 209, 209F, 209P, 209V, 210, 210F, 210P, 210V, 211, 211F, 211P, 211V; 300 Vario: 309, 310, 311, 312; 300 Vario SCR: 309, 310, 311, 312, 313; 400 Vario: 411, 412, 413, 414, 415; 700 Vario: 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 718, 718NA; 800 Vario: 815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 820 VarioGreentec, 820NA; Farmer 200: 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203P/II, 203PA, 203PA/II, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA; Farmer 300 C: 307, 308, 309; Farmer 300 CI: 307, 308, 309; Farmer 300 LS(A): 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312; Farmer 300 Turbomatik: 307, 308, 309, 310, 311, 312; Farmer 400 Vario: 409, 409NA, 410, 410NA, 411, 411NA, 412, 412NA; Favorit 500: 509, 510, 511, 512, 514, 515; Favorit 700: 711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA; Favorit 800 Turboshift: 816, 818, 822, 824; Favorit 900 Vario COM I: 916, 920, 924, 926; Favorit 900 Vario COM II: 916, 918NA, 920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA

DEUTZ:
AGROSTAR 4.61, AGROSTAR 4.68, AGROSTAR 4.71, AGROSTAR 4.78, AGROSTAR 6.08, AGROSTAR 6.11, AGROSTAR 6.21, AGROSTAR 6.28, AGROSTAR 6.31, AGROSTAR 6.38, AGROSTAR 6.61

CASE:
525, 527, CF 60, CF 70, CF 80, CHX 320, CHX 420, CHX 520, CHX 620, CS 78 (1/99-1/04), CS 78 (3/96-1/99), CS 80 (1/06-), CS 80 Pro (10/07-), CS 85 Pro (1/08-), CS 86 (1/99-1/04), CS 86 (3/96-1/99), CS 90 (1/06-), CS 90 Pro (10/07-), CS 94 (1/99-1/04), CS 94 (3/96-1/99), CS 95 Pro (1/08-), CS 100 (1/06-), CS 100 (4/00-7/03), CS 100 (10/07-), CS 105 Pro (1/08-), CS 110 (4/00-7/03), CS 110 (4/96-4/00), CS 120 (4/00-7/03), CS 120 (4/96-4/00), CS 130 (4/00-7/03), CS 130 (4/96-4/00), CS 150 (4/00-7/03), CS 150 (4/96-4/00), CT 5050, CT 5060, CT 5070, CT 5080, CVX 120, CVX 130, CVX 150 (7/00-5/03), CVX 170, 2500SP, 3000SP

NEW HOLLAND:
BB940 P (3/00-6/01), BB940 P (9/01-), BB940 R (7/99-6/01), BB940 R (10/01-), BB940 S (7/99-6/01), BB940 S (9/01-), BB950 R (6/01-), BB950 S (6/01-), BB960 R (6/01-), BB960 R (12/99-6/01), BB960 S (6/01-), BB960 S (9/99-6/01), FR9040, FR9050, FR9060, FR9080, FR9090, TF76, TF78, TX 62, TX 63, TX 64, TX 65, TX 66, TX 67, TX 68

MASSEY FERGUSON:
4200: 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270; 4300: 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370; 6100: 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190; 6200: 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290; 8100: 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180; 8200: 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8260 LST, 8270, 8280

ZETOR:
3321-7341 Super: 3321, 3341, 4321, 5321, 5341, 6321, 6341, 7321, 7341; Forterra 8621-11641: 8621, 8641, 9621, 9641,

10641, 11641.

Specyfikacja produktu
Typ: LED
Przyłącze: Otwarte końcówki kablowe, cynowane (czerwona + / czarna -)
Materiał: Obudowa - aluminium; klosz lampy - tworzywo sztuczne; mocowanie - stal nierdzewna
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 183 x 102 x 61 mm
Rozstaw otworów montażowych: 160 mm, złącza śrubowe M4
Wymiar montażowy: 61 mm
Stopień ochrony: IP67 / IP6K9K
Napięcie nominalne: 12 / 24 V, zakres napięcia: 10 - 30 V
Liczba diod LED: 30
Pobór mocy: 36 W
Skuteczność świetlna: ≈ 3908 lm
Teoretyczny strumień świetlny: ≈ 9900 lm
Kolor światła: 5000 - 6500 K
Strumień światła: 146 x 85 mm
Długość kabla: 1000 mm
Temperatura pracy: -40°C do +50°C
Funkcja światła: Oświetlenie dalekosiężne
Certyfikat: ECE R10
Typ montażu: Pionowy
Waga: 756 g
Kwalifikacja: De-minimis

Nr katalogowy
G246900020010, G246900020040, G260900020070,G246900020010, G246900020040, G260900020070, 3713137M1, 53351917, 53.351.917,1AD996018651 05.520.000, 05520000 1AB006213-001, 1AB006213001, 1987491C2, R54411, R54412, 1-40-172-011, 47107239