

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/olej-hydrauliczny-hl68-20l-p-16373.html>



OLEJ HYDRAULICZNY HL68 20L

Cena	279,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OL112
Kod producenta	OL112

Opis produktu

HL 68 to wysokiej jakości olej hydrauliczny klasy ISO VG 68, wyprodukowany z hydrorafinowanych, mineralnych olejów bazowych i wzbogacony pakietem dodatków uszlachetniających. Przeznaczony jest do stosowania w nisko i średnio obciążonych układach hydraulicznych, a także w mechanizmach sterujących i regulacyjnych.

Zastosowanie:

układy hydrauliczne maszyn przemysłowych,
urządzenia rolnicze,
maszyny budowlane,
układy sterowania hydraulicznego,
obrabiarki,
układy obiegowego i przelotowego smarowania.

Najważniejsze zalety:

bardzo dobra ochrona przed korozją i rdzą,
wysoka odporność na utlenianie,
skuteczna ochrona elementów układu hydraulicznego,
dobre właściwości przeciwpienne,
szybkie oddzielanie wody,
wydłużona żywotność układu hydraulicznego.

Specyfikacje i normy:

DIN 51524/1 - HL,
ISO 6743 - L-HL,
PN-ISO 11158 - HL,
AFNOR NF E 48-603.

Ważna informacja:

TEDEX HYDRAULIC HL 68 nie jest przeznaczony do wysoko obciążonych układów hydrauliki siłowej, w których wymagane są oleje klasy HLP (HM) lub HVLP (HV).