

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/reflektor-przedni-fendt-x830160065020-p-13413.html>



# REFLEKTOR PRZEDNI FENDT X830160065020

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 380,00 zł     |
| Dostępność       | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | X830160065020 |
| Kod producenta   | OŚ267         |

## Opis produktu

### Zastosowanie Fendt

Farmer 200, Farmer 240 S (Typ 294), Farmer 250 S (Typ 295), Farmer 250 V (Typ 205), Farmer 260 P (Typ 246), Farmer 260 S (Typ 296), Farmer 260 V (Typ 206), Farmer 270 P (Typ 247), Farmer 270 V (Typ 207), Farmer 275 V (Typ 208), Farmer 280 P (Typ 248), Farmer 280 V (Typ 208), Serie Farmer 300, Farmer 303 (Typ 152), Farmer 304 (Typ 158), Farmer 305 (Typ 162), Farmer 306 (Typ 168), Farmer 307 (Typ 170), Farmer 307 (Typ 175), Farmer 308 (Typ 178), Farmer 309 (Typ 186), Farmer 309 (Typ 309), Farmer 310 (Typ 192), Farmer 311 (Typ 198), Farmer 312 (Typ 199), Serie Fendt 200, Fendt 206 S (Typ 326), Fendt 206 V+F (Typ 210), Fendt 207 S (Typ 327), Fendt 207 V+F (Typ 212), Fendt 207 V+F (Typ 260), Fendt 208 P (Typ 221), Fendt 208 S (Typ 328), Fendt 208 V+F (Typ 213), Fendt 208 V+F (Typ 261), Fendt 209 P (Typ 222), Fendt 209 P (Typ 272), Fendt 209 S (Typ 329), Fendt 209 V+F (Typ 214), Fendt 209 V+F (Typ 262), Fendt 210 P (Typ 273), Fendt 210 V+F (Typ 263), Fendt 211 P (Typ 274), Fendt 211 V+F (Typ 264), Serie Geräteträger, GT 231, GT 345, GT 350, GT 360, GT 365, GT 370 (Typ 148), GT 370 (Typ 370), GT 380 (Typ 380).

Ø zew. (mm): 144,4  
Długość kabla (m): 0,27  
Żarówka: LED  
Materiał: obudowa: aluminium; klosz lampy: tworzywo sztuczne; mocowanie ze stali szlachetnej  
Wymiary szer. x wys. x gł. (mm): 144,4 x 144,4 x 88  
Stopień ochrony: IP66/ IP6K9K  
Napięcie nominalne (V): 12 / 24  
Liczba LED: -  
Certyfikat: ECE R112 | ECE R10 | CE  
Pobór mocy (W): Abblendlicht: 30  
Fernlicht: 60  
Effektiv: 21  
Wymiar montażowy (mm): 88  
Funkcja światła: światła mijania, światła drogowe  
Z żarówką: tak  
EMV: CISPR 25 Class 3  
Zakres napięcia (V): 10 - 30  
Kolor światła (K): 5700-6500  
Temperatura zastosowania (°C): - 40 / + 50  
Strumień światła (mm): 140 x 33  
Typ montażu: stojący; M5  
Waga: 842 g

Nr. katalogowy X830160065020