

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/smar-benterm-9kg-p-11993.html>



SMAR BENTERM 9KG

Cena	259,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BENTERM 9KG

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

- Smar Benterm 2 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, pracujących w zakresie temperatur od 100 do 200°C.
- Smar może pracować w łożyskach przy dostępie wody lub pary wodnej.
- Smaru Benterm 2 nie zaleca się stosować do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz łożysk o małym luzie poprzecznym.

SKŁAD OGÓLNY

Smar Benterm 2 wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego modyfikowanym bentoni- tem. Zawiera dodatek o działaniu przeciwutleniającym.

WŁASNOŚCI:

- penetracja w temp. 25°C po ugniataniu 260 -300
- temp. kroplenia, °C, nie niższa niż 220
- wydzielanie oleju w temp. 150°C w czasie 24h, %, nie więcej niż 5
- badanie działania korodującego na płytkach miedzianych w temp. 100°C w czasie 3h wytrzymuje
- odporność na działanie wody w temp. wrzenia, minut, nie mniej niż 30
- ubytek smaru po ogrzewaniu w temp. 150°C w czasie 3h, %, nie więcej niż 3