Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 11:58

Link do produktu: https://www.mototraktor.pl/smar-benterm-9kg-p-11993.html



SMAR BENTERM 9KG

Cena	**259,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BENTERM 9KG**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:
-Smar Benterm 2 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, pracujących w zakresie temperatur od 100 do 200ºC.
-Smar może pracować w łożyskach przy dostępie wody lub pary wodnej.
-Smaru Benterm 2 nie zaleca się stosować do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz łożysk o małym luzie poprzecznym.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Benterm 2 wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego modyfikowanym bentoni- tem. Zawiera dodatek o działaniu przeciwutleniającym.

WŁASNOŚCI:
- penetracja w temp. 25ºC po ugniataniu 260 -300
- temp. kroplenia, ºC, nie niższa niż 220
- wydzielanie oleju w temp. 150ºC w czasie 24h, %, nie więcej niż 5
- badanie działania korodującego na płytkach miedzianych w temp. 100ºC w czasie 3h wytrzymuje
- odporność na działanie wody w temp. wrzenia, minut, nie mniej niż 30
- ubytek smaru po ogrzewaniu w temp. 150ºC w czasie 3h, %, nie więcej niż 3