Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 02:01

Link do produktu: https://www.mototraktor.pl/smar-do-lozysk-shell-gadus-s2-v220-ac2-400g-p-11764.html



SMAR DO ŁOŻYSK SHELL GADUS S2 V220 AC2 400g

Cena	**27,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**S2V220**
Kod producenta	**OL126**
Kod EAN	**5011987052055**

Opis produktu

Shell Gadus S2 V220AC to wysokiej jakości, wielozadaniowy smar posiadający bazę mineralną o wysokim wskaźniku lepkości oraz zagęszczacz litowo-wapniowy. Smar zawiera dodatki przeciwzużyciowe, antykorozyjne oraz antyoksydanty co zapewnia szeroki zakres zastosowania.

Zastosowanie:
Łożyska toczne i ślizgowe pracujące w następujących warunkach:
- duże obciążenia
- wysokie temperatury
- obciążenia udarowe
- obecność wody
- duży poziom drgań, wibracji

Smar wielozadaniowy, stosowany jako smar łożyskowy, do zabezpieczania podwozia w samochodach osobowych i ciężarowych różnego typu. Smar ten jest również przeznaczony dla urządzeń drogowych, budowlanych i rolniczych oraz przemysłowych pracujących w warunkach podwyższonej wilgotności.

Właściwości:
- doskonała stabilność mechaniczna nawet przy dużym poziomie drgań i wibracji Utrzymanie konsystencji smaru przy długich okresach pracy.
- dobra odporność na korozję Ochrona elementów przed korozją.
- wydłużona żywotność w typowych temperaturach pracy Pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji między wymianami, zmniejszone zużycie smaru, przesmarowania powyżej 30.000 [km].
- dobre dozowanie oleju;
- efektywne smarowanie i niezawodne osiągi.

Shell Gadus S2 V220AC jest smarem rekomendowanym dla obciążonych łożysk pracujących pod dużym obciążeniem przy maksymalnych obrotach w zakresie temperatur -20 [0C] do 130 [0C], okresowo do 140 [0C].

Specyfikacje:
ASTM D4950-08 LB

Bezpieczeństwo pracy
Smar Shell Gadus S2 V220AC nie powoduje zagrożenia przy właściwym jego zastosowaniu oraz przy utrzymaniu dobrych standartów higieny osobistej i przemysłowej.Więcej informacji dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajduje się w Karcie Charakterystyki.