

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/smar-do-lozysk-shell-gadus-s2-v220-ac2-400g-p-11764.html>



SMAR DO ŁOŻYSK SHELL GADUS S2 V220 AC2 400g

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	S2V220
Kod producenta	OL126

Opis produktu

Shell Gadus S2 V220AC to wysokiej jakości, wielozadaniowy smar posiadający bazę mineralną o wysokim wskaźniku lepkości oraz zagęszczacz litowo-wapniowy. Smar zawiera dodatki przeciwwzużyciowe, antykorozyjne oraz antyoksydanty co zapewnia szeroki zakres zastosowania.

- Zastosowanie:
- łożyska toczne i ślizgowe pracujące w następujących warunkach:
- duże obciążenia
 - wysokie temperatury
 - obciążenia udarowe
 - obecność wody
 - duży poziom drgań, wibracji

Smar wielozadaniowy, stosowany jako smar łożyskowy, do zabezpieczania podwozia w samochodach osobowych i ciężarowych różnego typu. Smar ten jest również przeznaczony dla urządzeń drogowych, budowlanych i rolniczych oraz przemysłowych pracujących w warunkach podwyższonej wilgotności.

- Właściwości:
- doskonała stabilność mechaniczna nawet przy dużym poziomie drgań i wibracji Utrzymanie konsystencji smaru przy długich okresach pracy.
 - dobra odporność na korozję Ochrona elementów przed korozją.
 - wydłużona żywotność w typowych temperaturach pracy Pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji między wymianami, zmniejszone zużycie smaru, przesmarowania powyżej 30.000 [km].
 - dobre dozowanie oleju;
 - efektywne smarowanie i niezawodne osiągi.

Shell Gadus S2 V220AC jest smarem rekomendowanym dla obciążonych łożysk pracujących pod dużym obciążeniem przy maksymalnych obrotach w zakresie temperatur -20 [0C] do 130 [0C], okresowo do 140 [0C].

Specyfikacje:
ASTM D4950-08 LB

Bezpieczeństwo pracy
Smar Shell Gadus S2 V220AC nie powoduje zagrożenia przy właściwym jego zastosowaniu oraz przy utrzymaniu dobrych standartów higieny osobistej i przemysłowej. Więcej informacji dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajduje się w Karcie Charakterystyki.