

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/zaczep-transportowy-automat-3353022-massey-ferguson-fendt-p-11016.html>



ZACZEP TRANSPORTOWY AUTOMAT 335/30/22 MASSEY FERGUSON FENDT

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	KU2000/335NB
Kod producenta	TP143
Producent	WALTERSCHEID

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

CASE:

Maxxum 5120, Maxxum 5130, Maxxum 5140, Maxxum 5150, Maxxum 5220, Maxxum 5230, Maxxum 5240, Maxxum 5250, MX 80, MX 90, MX 100, MX 110, MX 120, MX 135, MXM 120, MXM 130, MXM 140, MXM 155, MXM 175, MXM 190, CVX 120, CVX 130, CVX 140, CVX 160, CVX 170, CVX 175, CVX 195, CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195

DEUTZ FAHR:

Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 175, 200, Agrotron MK3 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 165, Agrotron TTV 1130, 1145, 1160

MASSEY FERGUSON:

1007, 1014, 1114, 1134, 3610, 3615, 3630, 3650, 3670, 3680, 3690, 3625, 3635, 3645, 3655, 5410 Tier3, 5420 Tier3, 5425, 5425 Tier3, 5430 Tier3, 5435, 5435 Tier3, 5440 Tier3, 5445, 5445 Tier3, 5450 Tier3, 5455, 5455 Tier3, 5460, 5460 Tier3, 5460 Tier3 Sisu Motor, 5465, 5465 Tier3 Perkins Motor, 5465 Tier3 Sisu Motor, 5470, 5470 Tier3, 5475 Tier3 Perkins Motor, 5475 Tier3 Sisu Motor, 5480 Tier3, 5608, 5609, 5610, 5611 Dyna 6, 5612 Dyna 4, 5612 Dyna 6, 5613 Dyna 4, 5613 Dyna 6, 5709, 5710, 5711, 5709 S/SL, 5710 S/SL, 5711 S/SL, 5712 S/SL, 5713 S/SL, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, Serie 6400, 6612, 6613 Dyna 4, 6613 Dyna 6, 6614 Dyna 6, 6615 Dyna 4, 6615 Dyna 6, 6616 Dyna 6, 6713S, 6714S, 6715S, 6716S, 6718S, 7614, 7615 Dyna 4, 7615 Dyna 6, 7616 Dyna 6, 7618 Dyna 6, 7619 Dyna 6, 7620 Dyna 6, 7622 Dyna 6, 7624 Dyna 6, 7626, 7714/S, 7715/S, 7716/S, 7718/S, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8650, 8650 Tier4, 8660, 8660 Tier4, 8670, 8670 Tier4, 8680, 8680 Tier4, 8690, 8690 Tier4, Serie 8900, 8925, 8926, 8937, 8939, 8947, 9306, 9407, 89410, TH 7038

NEW HOLLAND:

LM 6.32 Tier4 (3/14-), LM 6.35 Tier4 (3/14-), LM 7.35 Tier4 (3/14-), LM 7.42 Tier4 (3/14-), LM 9.35 Tier4 (3/14-), LM5040 (9/07-9/09), LM5040 P.SHIFT (9/09-), LM5040 P.SHUTTLE (9/09-), LM5060 (6/07-9/09), LM5060 P.SHIFT (9/09-), LM5060 P.SHUTTLE (9/09-), LM5080 (6/07-9/09), LM5080 P.SHIFT (9/09-), LM5080 P.SHUTTLE (9/09-), T6.120 (2/12-), T6.125, T6.140 (2/12-), T6.145, T6.150 (2/12-), T6.155 (2/12-), T6.160 (2/12-), T6.165 (2/12-), T6.175 (2/12-), T6.180, T6.140 Autocommand Tier 4 (7/13-), T6.150 Autocommand Tier 4 (7/13-), T6.160 Autocommand Tier 4 (7/13-), T7.170 Autocommand (12/10-), T7.185 Autocommand (12/10-), T7.200 Autocommand (12/10-), T7.210 Autocommand (12/10-), T7.220 Autocommand (12/10-), T7.235 Autocommand (12/10-), T7.250 Autocommand (12/10-), T7.260 Autocommand (12/10-), T7.270 Autocommand (12/10-), T6010 Tier3 (1/07-), T6020 Tier3 (1/07-), T6030 Tier3 (1/07-), T6040 Tier3 (1/07-), T6050 Tier3 (1/07-), T6060 Tier3 (1/07-), T6070 Tier3 (1/07-), T6030 Power Command (1/10-), T6030 Power Command (12/07-), T6050 Power Command (11/09-), T6050 Power Command (12/07-), T6070 Power Command (11/09-), T6070 Power Command (12/07-), T6080 Power Command (11/09-), T6080 Power Command (12/07-), T6090 Power Command (11/09-), T6030 Range Command (1/10-), T6030 Range Command (12/07-), T6050 Range Command (11/09-), T6050 Range Command (12/07-), T6070 Range Command (11/09-), T6070 Range Command (12/07-), T6080 Range Command (11/09-), T6080 Range Command (12/07-), T6090 Range Command (11/09-), T7030 (1/07-), T7030 Autocommand (6/09-), T7030 Power Command (6/09-), T7040 (1/07-), T7040 Autocommand (6/09-), T7040 Power Command (6/09-), T7050 (1/07-), T7050 Autocommand (6/09-), T7050 Power Command (6/09-), T7060 (1/07-), T7060 Autocommand (6/09-), T7060 Power Command (6/09-), T7070 Autocommand (6/09-), T7510, T7520, T7530, T7540, T7550, TH 6.32, TH 6.36, TH 7.32, TH 7.37, TH 7.42, TH 9.35, TM115, TM120, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190, TS100A Plus/Deluxe (7/03-12/07), TS110A Plus/Deluxe (7/03-12/07), TS115A Plus/Deluxe (7/03-12/07), TS125A Plus/Deluxe (7/04-12/07), TS135A Plus/Deluxe (7/03-12/07), TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190, TVT195

CLAAS/RENAULT:

Ares 540, Ares 546, Ares 547, Ares 550, Ares 556, Ares 557, Ares 566, Ares 567, Ares 577, Ares 610, Ares 616, Ares 617, Ares 620, Ares 630, Ares 640, Ares 656, Ares 657, Ares 696, Ares 697, Ares 710, Ares 715, Ares 720, Ares 725, Ares 816, Ares 826, Ares 836, Celtis 426, Celtis 436, Celtis 446, Celtis 456, Ceres 65, Ceres 70, Ceres 75, Ceres 85, Ceres 95, Ceres 310, Ceres 320, Ceres 325, Ceres 330, Ceres 335, Ceres 340, Ceres 345, Ceres 355, Cergos 330, Cergos 335, Cergos 340, Cergos 345, Cergos 350, Cergos 355, Ergos 90, Ergos 100, Ergos 110, Ergos 436, Ergos 446, Ergos 466, 58-32, 58-34, 65-32, 65-34, 70-32, 70-34, 75-32, 75-34, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 95-12, 95-14, 103-14,

103-54, 106-54, 110-54, 113-14, 113-54, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-54, 155-54, 160-94, 180-94, 751, 1451-4, Temis 550, Temis 610, Temis 630, Temis 650.

Parametry:

Wartość D (kN): 94,1
Szerokość prowadnicy (mm): 30
Szerokość szyny (mm): 335
Obciążenie (t): 2
Obciążenie (kg): 2000
Ucho zaczepu: DIN 11026, 74054
(ISO 8755) = 40 mm
Sworzeń blokady Ø (mm): 22
Sworzeń zaczepu (mm): 37
Blokada: automatyczny, kulisty sworzeń sprzęgający

NR KATALOGOWY: 3791994M1, 770KU2000/335NB, 175253A2, 279639A1, 8004182, 0000615200, 8004182, 04422037, 04428417.4, 314410A2, 7700050683

Produkt ten jest automatycznym zaczepem do przyczepy. W odniesieniu do wymiarów szczęk i obszaru zastosowania jest zgodny z normami DIN 11028, RREG 2009/144/WE, VO (UE) 2015/208, UN ECE R147 i klasą c40. Konstrukcja sprzęgu zawiera system zwalniania dźwigni, co oznacza, że proces sprzęgania inicjowany jest przez włożenie ucha zaczepu w szczękę i cofnięcie dźwigni zwalniającej. W normalnej pozycji zaczep jest zamknięty i zabezpieczony. W tej wersji posiada kulisty sworzeń sprzęgający D=37 mm, który można obracać o 360°, wymagany moment obrotowy wynosi od 100 do 150 Nm. Automatyczny zaczep przyczepy oferowany jest wyłącznie w wersji wewnętrznej z możliwością regulacji wysokości i może być stosowany wyłącznie w ramach przyczepy z możliwością szybkiej regulacji wysokości. Obszar zastosowania obejmuje ciągniki rolnicze lub leśne (lof), maszyny samobieżne lub przyczepy. Zalety produktu: szybka regulacja wysokości, wykonany z kutego materiału sworzeń sprzęgający obracany swobodnie o 360 stopni